

MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES SECRETARÍA DE RECURSOS I







Vertido a Pozo Sumidero

Perforación

SsEMeH y SsA. Se carga en

Existente

Diseño de

Perforación

Diseño Entubamiento con profundidades.

Nueva

- **Pases Formacionales**
- Profundidad de Sellos
- Cementación evitando mezcla de niveles de distinta aptitud
- Profundidad de contacto aire/agua
- Evaluación de aptitud de agua de niveles atravesados y fm.
- Contabilización de 100 metros de arenas con agua móvil por encima del sello
- Completar los puntos de Requisitos de Pozos sumideros que puedan completarse previo a la perforación

(PAGO de Tasa

Evaluación Favorable

No posee NOA Posee NOA

Con Lic. Amb. De la SsA SsEMeH emite Autorización

para la ejecución de la perforación

Se emite No objeción

para la perforación

- Conforme a obra
- Perfil de cementación
- Propuesta de punzado (primer punzado 50 metros por debajo del sello)
- PAGO de tasa correspondiente

Evaluación Favorable

Se emite No Objeción para ejecución de punzados

Características

de Perforación

- Diseño Entubamiento con profundidades.
- **Pases Formacionales**
- Profundidad de Sellos
- Cementación (Con perfiles)
- Completar los 42 puntos de Requisitos de Pozo Sumideros

No posee NOA

Evaluación Favorable

Con Lic. Amb. De la SsA

Inyección Profunda

Posee NOA

SSEMeH emite Autorización

para la ejecución de los punzados

Se emite Disposición con Permiso de Vertido Mediante

- Calidad en función calidad de agua del nivel sumidero
- Presión en función a 10% menos de presión de fractura de Fm. Disposer (a profundidad de punzados) y caudal asociado en ensayo de invectividad

Se completan los 42 Requisitos de Pozos Sumideros

(PAGO de tasa correspondiente)

Dirección Provincial de Evaluación y Fiscalización Hídrica de la Actividad Hidrocarburífera